MY23 OUTLANDER MAX XT-P 1000R



POINTS FORTS

- · Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- · Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm avec anneau de retenue
- Pneus radiaux ITP Terracross 66 cm
- · Pare-chocs avant et arrière renforcés
- Plastique peint pour apparence haut de gamme
- Treuil de 1 588 kg
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- Grand affichage numérique 7,6"

Iron Gray, Black & Neo Yellow

| | IJR |
|--|-----|
| | |

| Type de moteur | 91 Ch, Rotax [®] 976 cm ³ bicylindre en V, refroidissement liquide |
|------------------------|--|
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT, P / R / N / H / L, frein moteur intelligent (iEB™) |
| Groupe d'entraînement | Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 avec différentiel avant Visco-4Lok |
| Direction assistée | Direction assistée dynamique à trois modes (DPS) |

| SUSPENSIONS | |
|----------------------|---|
| Suspension avant | Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po) |
| Amortisseurs avant | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |
| Suspension arrière | Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po) |
| Amortisseurs arrière | FOX† 1.5 PODIUM† QS3 |

PNEUS/JANTES

| Pneus avant | ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po) |
|---------------|--|
| Pneus arrière | ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po) |
| Jantes | Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue |

FREINS

| Freins avant | Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
|----------------|--|
| Freins arrière | Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston |

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| Poids à sec estimé | 401 kg |
|---------------------------|---|
| LxLxH | 238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 po) |
| Empattement | 149,9 cm (59 po) |
| Garde au sol | 27,9 cm (11 po) |
| Hauteur du siège | 87,7 cm (34,5 po) |
| Capacité du porte-bagages | Avant : 45 kg (100 po)/ Arrière : 90 kg (200 po) |
| Capacité de rangement | 21,4 |
| Capacité de remorquage | 750 kg (1 650 po) |
| Réservoir de carburant | 20,5 L (5,4 gal) |
| | |

CARACTÉRISTIQUES

| CARACTERISTIQUES | |
|------------------|---|
| Indicateur | Grand affichage numérique 7,6" |
| Instruments | Prise CC, connecteur 15 A |
| Allumage | Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™) |
| Éclairage | Phares LED |
| Treuil | Treuil de 1 588 kg (3 500 po) |
| Siège | Siège passager convertible en porte-bagages (CRS) |
| Guidon | Guidon profilé en aluminium avec protège- mains enveloppants |
| Protection | Pare-chocs avant et arrière robustes Garde-boue |
| | |

GARANTIE

| Garantie du manufacturier | 2 ans de garantie limitée BRP |
|---------------------------|-------------------------------|





