

MY25 RENEGADE X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Frein moteur intelligent (iEB™)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-4Lok
- Moteur Rotax® bicylindre en V, admission d'air du moteur surélevée et prise et sortie d'air de la CVT repositionnées
- Pneus ITP Cryptid 30" sur jantes avec anneaux de retenue aluminium 14"
- Treuil de 1 588 kg
- Plaques de protection en aluminium avant et centrale
- Pare-chocs avant renforcé, pare-chocs arrière
- Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains enveloppants
- Ensemble X

MOTEUR	1000R
Type de moteur	91 cv, Rotax® 976 cm³, bicylindre en V, admission d'air surélevée, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT L extra bas / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspension arrière	TTI (Torsional Trailing arm Independent)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14"
Jantes	Fonte d'aluminium 14" à anneau de retenue

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	440 kg
L x L x H	224 x 127 x 131 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	31,8 cm
Hauteur du siège	93,3 cm
Capacité du porte-bagages	Arrière : 16 kg
Capacité de rangement	S/O
Capacité de remorquage	590 kg
Capacité du réservoir	20,5 l

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec cordon
Éclairage	Phares LED
Treuil	Treuil de 1 588 kg
Siège	De série
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains enveloppants
Protection	Pare-chocs avant et arrière Garde-boue Plaque de protection centrale et avant en aluminium

GARANTIE	
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
	Conditions B.E.S.T. disponibles jusqu'à 36 mois



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.



DEMANDEZ UN PRIX

