

POINTS FORTS

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système d'accélération électronique (iTC™) avec modes de conduites
- Amortisseurs FOX† PODIUM† 1.5 RC2 avant et arrière
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds
- Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE
- Jantes fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue
- Pneus radiaux ITP Terracross 26" (66 cm)
- Pare-chocs sport en aluminium avec Pre-Runner et arceau
- Porte-bagages multifonctions résistants avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™
- Magnéto de 650 W
- Compartiment arrière étanche de 21,4 l
- Couleur de l'ensemble X
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants



Chalk Gray & Magma Red

MOTEUR

| | |
|------------------------|---|
| Type de moteur | 91 cv, Rotax® 976 cm ³ bicylindre en V, refroidissement liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série |
| Groupe d'entraînement | Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 avec différentiel avant Visco-4Lok |
| Direction assistée | Direction assistée dynamique à trois modes (DPS) |

SUSPENSIONS

| | |
|----------------------|---|
| Suspension avant | Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po) |
| Amortisseurs avant | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| Suspension arrière | Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po) |
| Amortisseurs arrière | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |

PNEUS/JANTES

| | |
|---------------|--|
| Pneus avant | ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po) |
| Pneus arrière | ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po) |
| Jantes | Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue |

FREINS

| | |
|----------------|--|
| Freins avant | Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
| Freins arrière | Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston |

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|------------------------|--|
| Poids à sec estimé | 375 kg (826 po) |
| L x L x H | 218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po) |
| Empattement | 129,5 cm (51 po) |
| Garde au sol | 27,9 cm (11 po) |
| Hauteur du siège | 87,7 cm (34,5 po) |
| Capacité du support | Arrière : 90 kg |
| Capacité de rangement | Arrière : 21,4 L (5,7 gal) |
| Capacité de remorquage | 750 kg (1 650 po) |
| Réservoir de carburant | 20,5 L (5,4 gal) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------|--|
| Cadran | Large écran numérique de 7,6 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique, horloge |
| Instruments | Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A) |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™) |
| Éclairage | 230 W provenant de deux phares à projection (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein |
| Treuil | Précâblé pour treuil disponible |
| Siège | Standard |
| Protection | Pare-chocs avant en aluminium avec Pre-Runner et arceau Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE Garde-boue |

GARANTIE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie limitée BRP |
|-----------------------|-------------------------------|