

POINTS FORTS

ROBUSTE	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur Rotax® ultra-robuste • Transmission linéaire, durable et réactive • Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am
----------------	---

POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> • Travaillez et roulez en toute confiance • Fonctionnalités significatives et versatiles • Maniement facile et nombreuses capacités
-------------------	---

INGÉNIEUX	<ul style="list-style-type: none"> • Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée • Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux • 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes
------------------	---

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Empattement de 211,5 cm • Garde au sol de 33 cm • Direction assistée dynamique (DPS™) • Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux • Capacité de remorquage de 1 136 kg • Coffre de rangement multifonctionnel • Pneus Maxxis Bighorn 2.0† 27" (68,6 cm) • Différentiel arrière avec mode Gazon • Affichage numérique 4,5"
--	---

SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE TRAXTER XT HD10	<ul style="list-style-type: none"> • 162,5 cm de large avec bras triangulaire incurvé • Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE • Jantes fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) • Banquette capitonnée VERSA-PRO avec sellerie XT renforcée et siège conducteur réglable • Plaque de protection complète HMWPE • Treuil de 2 041 kg avec cintre à rouleaux • Pare-chocs avant XT • Toit rigide complet • Mécanisme de maintien du frein • Avertisseur sonore avec interrupteur Carling • Rétroviseurs gauche et droit
--	---

MOTEUR

Type	82 Ch/69 po-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L / H / N / R / P
Groupe d'entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO™ / ECO™ Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués/débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/ débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0† 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0† 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé 35,6 cm (14 po)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple
	N/D



Hyper Silver

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
Poids à sec estimé*	831,5 kg (1 833 po)
L x L x H	391,5 x 162,5 x 198,1 cm (154,1 x 64 x 78 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)
Capacité du coffre de rangement	454 kg
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 po)
Capacité de rangement	Total : 356 l (94 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Tableau de bord : 6,9 l (1,8 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 l (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 l (0,9 gal) Boîte de rangement inférieure : 316,5 l (83,6 gal)
Capacité de remorquage	1 136 kg (2 500 po)
Capacité de chargement	771 kg (1 700 po)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Large écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO / ECO Off / Travail, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	Pré-câblé
Siège	Banquette VERSA-PRO noire avec sièges passagers inclinables 40/20/40, crochets intégrés en dessous, banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier intégré Plaque de protection centrale HMWPE
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------